

产品技术说明书

修订日期： 2017-07-01

TDS 编号： PCS_1024

产品牌号： WANKETONE® IP

版 本： V 2.0

产品用途

WANKETONE® IP 在常温下呈无色或浅黄色液体。

WANKETONE® IP 主要应用于聚氨酯原料合成、医药合成、农药合成、精细化工及涂料领域。

性能指标

项目	指标	单位	检测方法
纯度	≥99.00	% (w/w)	GC
色度 (Hazen)	≤50	Pt-Co	GB 3143
水分	≤0.100	% (w/w)	Karl-Fischer
酸值 (以 CH ₃ COOH 计)	≤0.0100	%(w/w)	电位滴定

包装规格

210 升蓝色烤漆桶 190Kg/桶 ISO-TANK

贮存（使用）注意事项

WANKETONE® IP 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。库温保持在 0-30℃。应与酸、碱、氨、醇类、胺分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

保质期

自生产之日起，按规定贮存条件贮存，产品可以密闭保存 12 个月。保存过程中一定要远离热源和潮湿的环境。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期： 2016 年 6 月 17 日 版本号： V 1.0

第一次修订日期： 2017 年 7 月 1 日 版本号： V 2.0 修订原因： 公司标识变更

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量证明书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址： 山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮 编： 264006

客户服务中心咨询电话： +86 (535)-8203244 传真： +86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: PCS@whchem.com