

# Leasys<sup>®</sup> 3233

阴离子型水性聚氨酯分散体（芳香族）

## 技术数据表

Leasys<sup>®</sup>3233 是一款芳香族水性聚氨酯分散体产品，可用于水性合成革发泡层，采用该树脂生产的水性合成革具有回弹好，触感舒服，不发粘等特点，是一款性价比较高的水性聚氨酯分散体产品。

## 产品特点

1. 发泡层回弹性好
2. 抗热粘性好
3. 性价比高

## 物理性能\*

外观	白色乳液
固含量， wt%	44-46
密度， g/cm <sup>3</sup>	1.04-1.10
pH值	7.0-9.0
粘度（25℃）， mPa·s	~200
拉伸强度， MPa	~35
伸长率， %	~500
100%模量， MPa	~3.5

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

注意事项：

- 1、此乳液不适合强力剪切条件，加入填料时请先将填料分散好后再与乳液混合；
- 2、此乳液稀释时建议使用去离子水。

## 储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

免责声明:万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于

产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。