

水性聚氨酯分散体

## 技术数据表

阴离子脂肪族聚醚聚氨酯分散体产品。

**Tekspro®5215** 是一款通用型 PU 涂层胶，可作面层封 PU 胶带，提供高光泽。亦可用于底胶，拥有优异的成膜性，丰满的手感，提供高耐水压。

## 产品特点

1. 优异的密封胶性及密封胶牢度
2. 高亮的表面光泽
3. 优异的耐水压
4. 丰满的手感

## 物理性能\*

特性	数值	单位
外观	乳白色乳液	
固含量,1g,150°C,20min	49-51	wt%
密度(20°C)	1.04	g/cm <sup>3</sup>
pH 值	7.0-9.0	
布氏粘度(LV,25°C,62#,30rpm)	<1000	mPa·s
拉伸强度	35~42	MPa
伸长率	700~900	%
100%模量	2~2.5	MPa

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

## 储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特

# Tekspro<sup>®</sup> 5215



定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。