

产品技术说明书

修订日期： 2017-06-30

TDS 编号： WHPEC_0012

产品名称： 工业正丁醇

版 本： V 2.0

产品用途

正丁醇是重要的化工原料，主要用于生产涂料，是胶黏剂的原料。还可用于生产塑料的增塑剂（邻苯二甲酸二丁酯）、油漆、粘接剂的溶剂（乙酸乙酯），选矿用的消泡剂（黄药），洗涤剂；合成香料的原料。

理化性能

项目	指标
正丁醇含量，%	≥99.5
水分，%	≤0.1
色度，Hazen 单位（铂-钴号）	≤10
硫酸显色试验，（铂-钴号）	≤20
密度(ρ ₂₀), g/cm ³	0.809~0.811
酸度(以乙酸计), %	≤0.003

包装规格

可用清洁干燥的危化品罐车、铁路槽车或镀锌铁桶包装，每桶净重 150kg。包装容器应严格密封。应贮存在干燥、通风的仓库内，温度不超过 37℃，并远离火源、易燃物、氧化剂、酸类。该产品可用汽车或火车运输，按危险物品运输规定执行。

贮存（使用）注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37℃，保持容器密封。应与强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

保质期

无资料

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心

联系。

版本信息

首次发布日期： 2015年10月20日 版本号： V 1.0

第一次修订日期： 2017年5月26日 版本号： V 2.0 修订原因：模板、产品标准变更。

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号，万华化学集团股份有限公司

客户服务中心咨询电话：+86 (535) 3388000 传真：+86 (535) 6837242

邮 编：264006

网站：<http://www.whchem.com>