

水性聚氨酯分散体

## 产品技术说明书

修订日期：Leasys® 3900

TDS 编号：WHSM\_3900

产品牌号：2019-04-02

版本：V 1.1

### 技术数据表

Leasys® 3900 是一款高光泽、高黑亮度、手感干爽偏硬的产品，可用于合成革 base、皮革、纺织涂层等的高光泽表面处理。有机溶剂及中和剂类信息：三乙胺 < 2%。杀菌剂：CMIT/MIT 3:1 49ppm。

### 产品特点

1. 高光亮度
2. 耐黄变
3. 耐曲折
4. 耐磨性好

### 物理性能\*

特性	数值	单位	测试方法
外观	半透明乳液		
质量固含量	37-39	%	WHPU/T011-571-2017
密度	1.02-1.09	g/cm <sup>3</sup>	GB/T4472-2011
pH值	7.0-9.0		GB/T 6920-1986
布氏粘度	20-1000	mPa·s	Brookfield, LV, 62#, 30rpm, 25°C
拉伸强度	~35	MPa	
伸长率	~300	%	
100%模量	~16	MPa	

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体COA为主

## 储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，产品储存及运输过程中不可避免的会产生结皮，建议在使用前进行适当的过滤并尽快使用完毕。

免责声明：万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。